

玉掛作業者用

吊荷警報器

NEW!



商品番号

5463-C

● 動作確認用電池付

旧型に比べ、耐衝撃性が大幅に向上!
音声タイプ・音量の切替が可能に!

機能改良で利便性UP!

- 旧型に比べ、落下時の耐久性が大幅アップしました!
- 3種類の警報音をスイッチ切り替え可能!
ひとつの警報器で3種類の警報音声を選べます。
- 「落下防止ネット」を標準装備。
- 環境に合わせて警告音量を連続可変調整可能です。
- 最大約105dBの大音量で吊り荷直下の作業者へしっかり警告!

<新仕様>

可変的に警報音量を調整することが出来ます。
作業現場状況に合わせて音量調整が可能です。

音量調整

警報器の電源をオン・オフします。

ON/OFFスイッチ

衝撃吸収パッド

警報音をA・B・Cモードの3種類から切替可能です。

Aモード: 音声+電子音

Bモード: 電子音

Cモード: エリーゼの為に(オルゴール音)

閑静な住宅街など、現場環境に合わせた警報音をお選びいただけます。

警報音切替スイッチ

介錯ロープ使用方法

地切りよし!

玉掛けよし!



介錯ロープ用金具を水平に持って、吊り荷の高さに合わせて上下移動させながら位置調整をします。




地切り確認をした後に、吊荷警報器のスイッチを入れます。



吊り荷が移動中、警報音と音声によって、吊り荷直下に注意を促します。

皆様のご要望にお応えしました。
耐久性・利便性アップ!

穴とロープ径



製品セット内容



吊荷警報器



落下防止ネット



乾電池ケース



介錯ロープ金具・カラビナ

製品仕様

使用電池: 単三乾電池4本

音量: 下95~上105dB (A・B・Cモード共)

使用時間: 約10時間 (95~100dB使用時A・B・Cモード共)

製品サイズ: 幅90mm×高さ165mm

製品重量: 380g (単三乾電池4本含む)

材質: ABS樹脂、シリコン